

Verschraubungen mit starrem Außengewinde

• HG-90 90°-Verschraubung, IP66

90°-Verschraubung mit Außengewinde. Erfüllt IP66.

Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Metrische Gewinde inkl. Gegenmutter



HelaGuard HG-90, 90°-Verschraubung mit Außengewinde.

Technische Daten						
ArtNr.	Тур	Nennmaß	Gewindemaß (metrisch)	Gewindemaß (PG)	Inhalt	
166-22200	HG10-90-M12	10	M12	-	10	
166-22210	HG10-90-PG7	10	_	PG7	10	
166-22220	HG11-90-M12	11	M12	-	10	
166-22201	HG13-90-M16	13	M16	-	10	
166-22211	HG13-90-PG9	13	_	PG9	10	
166-22202	HG16-90-M16	16	M16	-	10	
166-22203	HG16-90-M20	16	M20	-	10	
166-22225	HG16-90-PG9	16	_	PG9	10	
166-22212	HG16-90-PG11	16	_	PG11	10	
166-22213	HG16-90-PG13	16	_	PG13,5	10	
166-22226	HG18-90-PG13	18	_	PG13,5	10	
166-22221	HG20-90-M20	20	M20	-	10	
166-22204	HG21-90-M20	21	M20	-	10	
166-22227	HG21-90-PG13	21	-	PG13,5	10	
166-22214	HG21-90-PG16	21	_	PG16	10	
166-22222	HG25-90-M25	25	M25	-	10	
166-22205	HG28-90-M25	28	M25	-	10	
166-22215	HG28-90-PG21	28	_	PG21	10	
166-22206	HG34-90-M32	34	M32	-	10	
166-22216	HG34-90-PG29	34	-	PG29	10	
166-22207	HG42-90-M40	42	M40	-	2	
166-22223	HG42-90-M50	42	M50	-	2	
166-22217	HG42-90-PG36	42	_	PG36	2	
166-22208	HG54-90-M50	54	M50	-	2	
166-22224	HG54-90-M63	54	M63	-	2	
166-22218	HG54-90-PG48	54	-	PG48	2	
166-22209	HG67-90-M63	67	M63	-	1	
166-22219	HG67-90-PG48	67	_	PG48	1	

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.


Auf Anfrage auch in Grau erhältlich.

Verschraubungen mit UNEF- und NPT-Gewinde auf Anfrage erhältlich. Fragen Sie uns!

	Materialdaten		
Polyamid 6.6 (PA66)	Material		
Schwarz (BK)	Farbe		
 -50 °C bis +135 °C	Betriebstemperatur		
entspricht UL94 V2	Brandschutz-		
	eigenschaften		









3 2

HelaGuard Verschraubungen aus Kunststoff



Verschraubungen mit starrem Außengewinde

• HGL-90 90°-Verschraubung, IP68

90°-Verschraubung mit Außengewinde inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Metrische Gewinde inkl. Gegenmutter



HelaGuard HGL-90, 90°-Verschraubung mit Außengewinde und Schlauchdichtung.

Technische Da	aten	Г		1	
ArtNr.	Тур	Nennmaß	Gewindemaß (metrisch)	Gewindemaß (PG)	Inhalt
166-22800	HGL13-90-M16	13	M16	_	10
166-22808	HGL13-90-PG9	13	_	PG9	10
166-22801	HGL16-90-M16	16	M16	-	10
166-22802	HGL16-90-M20	16	M20	-	10
166-22820	HGL16-90-PG9	16	_	PG9	10
166-22809	HGL16-90-PG11	16	_	PG11	10
166-22810	HGL16-90-PG13	16	_	PG13,5	10
166-22803	HGL21-90-M20	21	M20	-	10
166-22821	HGL21-90-PG13	21	_	PG13,5	10
166-22811	HGL21-90-PG16	21	_	PG16	10
166-22804	HGL28-90-M25	28	M25	_	10
166-22812	HGL28-90-PG21	28	_	PG21	10
166-22805	HGL34-90-M32	34	M32	-	10
166-22813	HGL34-90-PG29	34	_	PG29	10
166-22806	HGL42-90-M40	42	M40	_	2
166-22818	HGL42-90-M50	42	M50	_	2
166-22814	HGL42-90-PG36	42	-	PG36	2
166-22807	HGL54-90-M50	54	M50	-	2
166-22819	HGL54-90-M63	54	M63	-	2
166-22815	HGL54-90-PG48	54	_	PG48	2

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich.

Verschraubungen mit UNEF- und NPT-Gewinde auf Anfrage erhältlich. Fragen Sie uns!

aterialdaten		
Mat	erial	Polyamid 6.6 (PA66)
F	arbe	Schwarz (BK)
Betriebstemper	ratur	-50 °C bis +135 °C
Brandsch eigenscha		entspricht UL94 V2





Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.



