



Verschraubungen mit drehendem Flansch

• HG-90FL 90°-Verschraubung, IP66

90° drehende Flanschverschraubung.
Erfüllt IP66.

Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Inhalt
166-22400	HG16-90FL	16	10
166-22401	HG21-90FL	21	10
166-22402	HG28-90FL	28	10
166-22403	HG34-90FL	34	10
166-22404	HG42-90FL	42	2

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich.



HelaGuard HG-90FL, 90° drehende Flanschverschraubung.

Materialdaten

Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2



• HGL-90FL 90°-Verschraubung, IP68

90° drehende Flanschverschraubung inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe.
Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Inhalt
166-23000	HGL16-90FL	16	10
166-23001	HGL21-90FL	21	10
166-23002	HGL28-90FL	28	10
166-23003	HGL34-90FL	34	10
166-23004	HGL42-90FL	42	2

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich.



HelaGuard HGL-90FL, 90° drehende Flanschverschraubung inkl. Schlauchdichtung.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen.
Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.