



Verteiler, Reduzierungen und Verbinder

• HG-T T-Verteiler, IP66

T-Verteiler mit Inspektionsdeckel.

Hauptmerkmale

- T-förmiger Verteiler
- Mit Inspektionsdeckel
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Metrische Gewinde inkl. Gegenmutter

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß des Eingangs	Nennmaß des Ausgangs	Inhalt
166-24800	HG16-T	16	16	5
166-24801	HG20-T	20	20	3
166-24802	HG21-T	21	21	3
166-24803	HG28-T	28	28	3
166-24804	HG34-T	34	34	2
166-24805	HG42-T	42	42	2

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich.



HelaGuard HG-T, T-Verteiler mit Inspektionsdeckel.

Materialdaten

Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2



• HGL-T T-Verteiler, IP68

T-Verteiler mit Inspektionsdeckel inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

Hauptmerkmale

- T-förmiger Verteiler
- Mit Inspektionsdeckel und Schlauchdichtung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Metrische Gewinde inkl. Gegenmutter

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß des Eingangs	Nennmaß des Ausgangs	Inhalt
166-24900	HGL16-T	16	16	5
166-24901	HGL21-T	21	21	3
166-24902	HGL28-T	28	28	3
166-24903	HGL34-T	34	34	2
166-24904	HGL42-T	42	42	2

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich.



HelaGuard HGL-T, T-Verteiler mit Inspektionsdeckel inkl. Schlauchdichtung.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.