Datenblatt | Artikelnummer: 753-120

Stecker; Safety

https://www.wago.com/753-120

Farbe: gelb

Anschlussdaten	
Eindrähtiger Leiter	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Abisolierlänge	9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch

Geometrische Daten	
Breite	12 mm / 0.472 inch
Tiefe	74,3 mm / 2.925 inch

Mechanische Daten	
Steckbare Verdrahtungsebene	steckbar

Werkstoffdaten	
Farbe	gelb
Brandlast	0,204 MJ
Gewicht	11,2 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 … +55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-25 … +85 °C
Schutzart	IP20

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	15 (I/O-System)
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 8.0	EC002584
ETIM 7.0	EC002584
VPE (UVPE)	25 Stück
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4045454372064
Zolltarifnummer	85366990990

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 753-120

Dokumentation

Handbuch			
Systemhandbuch WAGO I/O System 750 / 753	V 3.1.0 11.05.2022	pdf 8509.27 KB	

Ausschreibungstext			
753-120	19.02.2019	xml 3.01 KB	
753-120	09.01.2019	docx 13.46 KB	

CAD/CAE-Daten

CAE Daten
EPLAN Data Portal 753-120
WSCAD Universe 753-120