

ExLine Gehäuse

Stand- und Wandgehäuse IP66



II 2 G Ex e IIC Gb

II 2 D Ex tb IIIC Db IP66

Weil extreme Umgebungen extrem sichere Lösungen brauchen.

Die ExLine Wandgehäuse garantieren höchsten Schutz auch unter extremen Bedingungen:

Die widerstandsfähigen Gehäuse mit ATEX und IECEx* Zertifizierung schützen Ihre Elektronik zuverlässig vor dem Gefährdungspotential von Gas- und Staubatmosphäre. * beantragt

- Die Silikondichtung ist für extreme Belastungen ausgelegt, z. B. für hohe IP Schutzgrade. Sicher haftend: Wasser und Staub dringen nicht ein.

- Wahlweise mit zwei Scharniertypen:

- > 130° Öffnungswinkel

- > 180° Öffnungswinkel

- Maximale Betriebstemperatur der Gehäuse:

- 40° bis +120°

- Alle Gehäusetypen mit Wandbefestigung erhältlich

- Ihre Gehäuse-Lösungen werden nach Ihren Wünschen individuell vorgefertigt und bestückt:

Montageplatte, Reihenklemmen, Wandlaschen-Set, Flanschplatte, Sichtfenster sowie Zubehörteile aus Edelstahl

Desweiteren können je nach Kundenanforderungen die Gehäuse mit Lochbildern und Ausschnitten gefertigt werden

- **SCHUTZARTPRÜFUNGEN**
IP66 nach EN 60529/
IEC 60529
TÜV 13 ATEX 7265 U

- **ERDUNGSSET M6x16**
DIN EN 60439-1:1994,
EN 600079-0:2009,
EN 600079-7:2007

- **AUSSENERDUNG**
EN 600079-31:2009

GRÖSSEN

- **Standard**

- **Sonderlösungen**

- **Minimal (H x B x T):**
200 x 100 x 80 mm

- **Maximal (H x B x T):**
1400 x 1000 x 600 mm



TÜV 13 ATEX 7265 U

Leergehäuse ExLine

- Typ WG „ex“ () ((_ _))

- Typ SG „ex“ () ((_ _))

