



Bestellnummer 09 99 000 0850

Merkmale

- Geschlossener Presskopf, aufklappbar und drehbar
- Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall
- Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen für komfortable und sichere Handhabung
- Automatischer Rücklauf nach vollendeter Crimpung

Lieferumfang

- Im Kunststoffkoffer mit Platz für Crimpgesenke
- HARTING Akku-hydraulisches Crimpwerkzeug 6 – 70 mm²
- Li-Ion Akku 18 V / 1,3 Ah (23,4 Wh)
- Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion-Akkus

Technische Kennwerte

- Presskraft: 60 kN
- Hub- / Öffnungsweite: 17,5 mm
- Leiterquerschnitt: 6 – 70 mm²
- Akkuspannung: 18 V
- Akkukapazität: 1,3 Ah
- Akkuladezeit: 15 min
- Gewicht mit Akku: 3,0 kg

Passend für

- Kompatibel zu allen HARTING Crimpgesenken für 60 kN-Werkzeuge und respektive zu den Kontakten
 - TC 70
 - TC 100
 - TC 200
 - TC 250
 - TC 350 bis 70 mm²
 - TC 650 bis 70 mm²



Bestellnummer 09 99 000 0851

Merkmale

- Geschlossener Presskopf, aufklappbar und drehbar
- Geringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse
- 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub
- Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung

Lieferumfang

- Im Stahlblechkasten
- HARTING Hand-hydraulisches Crimpwerkzeug 60 kN
- Stahlblechkasten mit Platz für 17 Paar HARTING Crimpgesenke für 60 kN-Werkzeuge

Technische Kennwerte

- Presskraft: 60 kN
- Leiterquerschnitt: 6 – 70 mm²
- Hub: 17 mm
- Länge: 460 mm
- Gewicht: 3,3 kg

Passend für

- Kompatibel zu allen HARTING Crimpgesenken für 60 kN-Werkzeuge und respektive zu den Kontakten
 - TC 70
 - TC 100
 - TC 200
 - TC 250
 - TC 350 bis 70 mm²
 - TC 650 bis 70 mm²



Merkmale

- Kompatibel zu HARTING 60 kN-Werkzeugen
- Optimale Verpressung durch 9 mm-Breitgesenke
- Polierte Profiloberfläche für optimale Pressergebnisse

Technische Kennwerte

- Crimpzone in Anlehnung an DIN 46 235

Bezeichnung

Bestellnummer

Kompatible Kontakte

Crimpgesenk 10 mm² für 60 kN-Werkzeug

09 99 000 0852

Stift
09 11 000 6131
09 11 000 6114

Buchse
09 11 000 6231
09 11 000 6214

Crimpgesenk 16 mm² für 60 kN-Werkzeug

09 99 000 0853

09 11 000 6132
09 11 000 6116

09 11 000 6232
09 11 000 6216

Crimpgesenk 25 mm² für 60 kN-Werkzeug

09 99 000 0854

09 11 000 6120
09 11 000 6125
09 11 000 6126
09 11 000 6133
09 11 000 6139

09 11 000 6220
09 11 000 6225
09 11 000 6226
09 11 000 6233
09 11 000 6239

Crimpgesenk 35 mm² für 60 kN-Werkzeug

09 99 000 0855

09 11 000 6104
09 11 000 6121
09 11 000 6127
09 11 000 6135
09 11 000 6140

09 11 000 6204
09 11 000 6221
09 11 000 6227
09 11 000 6235
09 11 000 6240

Crimpgesenk 50 mm² für 60 kN-Werkzeug

09 99 000 0856

09 11 000 6122
09 11 000 6128
09 11 000 6141

09 11 000 6222
09 11 000 6228
09 11 000 6241

Crimpgesenk 70 mm² für 60 kN-Werkzeug

09 99 000 0857

09 11 000 6123
09 11 000 6129
09 11 000 6142
09 11 000 6161

09 11 000 6223
09 11 000 6229
09 11 000 6242
09 11 000 6261