







TOPJOB® Dreistockklemmen 2,5 (4) mm² Serie 2002

0,25 - 2,5 (4) mm ² ① AWG 22 - 12 500 V/6 kV/3 ② I _N 24 A (28 A) 300 V, 20 A ③ 600 V, 20 A ④ Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in 10 - 12 mm / 0.43 in ⑤	0,25 - 2,5 (4) mm ² ① AWG 22 - 12 500 V/6 kV/3 ② I _N 24 A (28 A) 600 V, 20 A ④ Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in 10 - 12 mm / 0.43 in ⑤	0,25 - 2,5 (4) mm ² ① AWG 22 - 12 500 V/6 kV/3 ② I _N 24 A (28 A) Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in 10 - 12 mm / 0.43 in ⑤
--	---	---



Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemme, mit Beschriftungsträger, Gehäusefarbe grau		Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemme, mit Beschriftungsträger, Gehäusefarbe blau		Schutzleiter-/Durchgangs-/Durchgangsklemme, mit Beschriftungsträger, Gehäusefarbe grau	
○ L/L/L ⑤	2002-3231 ⑤ 50	● N/N/N ⑤	2002-3234 ④ ⑤ 50	○ PE/N/L ⑤	2002-3247 ⑤ 50
○ L/L/N ⑤	2002-3233 ⑤ 50			○ PE/L/L ⑤	2002-3257 ⑤ 50
Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemme, ohne Beschriftungsträger, Gehäusefarbe grau		Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemme, ohne Beschriftungsträger, Gehäusefarbe blau		Schutzleiter-/Durchgangs-/Durchgangsklemme, ohne Beschriftungsträger, Gehäusefarbe grau	
○ L/L/L ⑤	2002-3201 ⑤ 50	● N/N/N ⑤	2002-3204 ④ ⑤ 50	○ PE/N/L ⑤	2002-3217 ⑤ 50
○ L/L/N ⑤	2002-3203 ⑤ 50			○ PE/L/L ⑤	2002-3227 ⑤ 50
Weitere Klemmen gleicher Bauform					
Dioden		2002-3211/1000-410 Seite 126			
LED		2002-3221/1000-434 Seite 126			



Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
6-Leiter-Durchgangsklemme, mit Beschriftungsträger, intern gebrückt, Leitereinführung violett bedruckt, Gehäusefarbe grau		6-Leiter-Durchgangsklemme, mit Beschriftungsträger, intern gebrückt, Leitereinführung violett bedruckt, Gehäusefarbe blau		6-Leiter-Schutzleiterklemme, mit Beschriftungsträger, intern gebrückt, Gehäusefarbe grün-gelb	
○ L ⑤	2002-3238 ⑤ 50	● N ⑤	2002-3239 ④ ⑤ 50	● PE ⑤	2002-3237 ⑤ 50
6-Leiter-Durchgangsklemme, ohne Beschriftungsträger, intern gebrückt, Leitereinführung violett bedruckt, Gehäusefarbe grau		6-Leiter-Durchgangsklemme, ohne Beschriftungsträger, intern gebrückt, Leitereinführung violett bedruckt, Gehäusefarbe blau		6-Leiter-Schutzleiterklemme, ohne Beschriftungsträger, intern gebrückt, Gehäusefarbe grün-gelb	
○ L ⑤	2002-3208 ⑤ 50	● N ⑤	2002-3209 ④ ⑤ 50	● PE ⑤	2002-3207 ⑤ 50

