



**Beschreibung:** Hochleistungskühlgerät zur Dachinstallation. Das Gerät deckt eine Kühlleistung von 600 W bis 3800 W ab. Durch ein Kondensat- Management-System wird ein Eindringen von Kondensat in das Gehäuse verhindert. Einfache Installation durch schnellspannende Befestigungsbügel. Alle Modelle besitzen eine selbst-reinigende Kondensatspule, die einen Luftfilter überflüssig machen ohne den Betrieb zu stören. Modelle mit 1400 W - 3800 W sind mit Kondensat- Ableitern und dem 3-fach Kondensat-Schutz-System ausgestattet. Das elektronische Thermostat (ECB) ist bei allen Dacheinheiten standard. Die Kühlkapazität wird in der Tabelle, bei L35/L35, dargestellt. Ein passendes Gerät kann aus dem Diagramm herausgelesen werden. Ozon-freundliches Kältemittel R134a.

**Art des Anschlusses:** Federzugklemmen inkl.

**Material:** Pulver-lackiertes Stahlblech.

**Temperaturbereich Innen:** +25 °C bis +45 °C.

**Temperaturbereich Außen:** +20 °C bis +55 °C.

**Schutzart:** IP 54 in Gehäuserichtung, IP 34 zur Umgebung hin.

**Oberfläche:** RAL 7035.

**Verpackungseinheit:** Eine Einheit.

IP 54



H	B	T	Max.						Gewicht (kg)	Artikelnr.			
335	600	325	600	510	411	230 / 1 / 50 - 60	3	16	4	575	63	32.15	CUH06002
335	600	325	900	760	630	230 / 1 / 50 - 60	4	15	6	575	67	33.05	CUH09002
450	600	400	1400	1170	950	230 / 1 / 50 - 60	5.5	17	8	575	58	51.95	CUH14002
450	600	400	2000	1700	1200	230 / 1 / 50 - 60	7	22	10	860	62	55.15	CUH20002
480	800	450	3800	2700	1550	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.5	7	8	1450	77	82.90	CUH38004