

Lieferprogramm ExLine Klemmenkästen

ExLine Gehäuse für erhöhten Schutz in explosionsgefährdeten Bereichen

Zone 1: erhöhte Sicherheit „e“ -40°C bis +120°C



- Vorteile:** Hoher IP-Schutz, IP66/IP68
Optimale Raumnutzung,
Vereinfachte Montage bei scharnierten Klemmenkästen
- Konstruktion:** Klemmenkästen oder scharnierte Klemmenkästen
ATEX zertifiziert und IECEx-Zulassung
- Material:** Edelstahl 1.4301, AISI 304
Edelstahl 1.4404, AISI 316L (V4A)
Edelstahl 1.4571, AISI 316Ti (V4A)
Optional: Weiteres Material auf Nachfrage
- Materialstärke:** 1,25 mm bis 2 mm oder auf Anfrage
- Oberfläche:** Geschliffen, Korngröße 240 sowie Korngröße 320, satiniert, electropoliert, lackiert oder andere Ausführungen
- Ausführung:** In verschiedenen Ausführungen lieferbar, mit oder ohne Flansch u.v.m.
- Schutzart:** Hoher IP Schutz bis IP66, auf Wunsch IP68
- Lieferbare Größen:** Standard-Klemmenkästen und in allen Sondergrößen bis 420 mm x 600 mm x 200 mm

Bezeichnung	Größe in (mm)			Tiefe
	Höhe	x	Breite	
EL-KK 101006	100	x	100	60
EL-KK 101506	100	x	150	60
EL-KK 102006	100	x	200	60
EL-KK 151508	150	x	150	80
EL-KK 153008	150	x	300	80
EL-KK 154008	150	x	400	80
EL-KK 202008	200	x	200	80
EL-KK 202012	200	x	200	120
EL-KK 203008	200	x	300	80
EL-KK 203012	200	x	300	120
EL-KK 204012	200	x	400	120
EL-KK 206012	200	x	600	120
EL-KK 303012	300	x	300	120
EL-KK 303016	300	x	300	160
EL-KK 304016	300	x	400	160
EL-KK 305016	300	x	500	160
EL-KK 383816	380	x	380	160
EL-KK 405016	400	x	500	160
EL-KK 406020	400	x	600	200
EL-KK 426020	420	x	600	200

Auch ExLine Wandgehäuse verfügbar