



Wandgehäuse aus Edelstahl

BL-WG Wandgehäuse IP66
SL-WG Wandgehäuse IP69K

Konstruktion und Präzision in jeder Dimension

Maßstäbe setzen

Die Edelstahl-Wandgehäuse überzeugen durch innovative Lösungen bis ins kleinste Detail. Im Design, bei der Materialauswahl und in der Verarbeitung sind diese Edelstahl-Produkte für ihre Perfektion bekannt. Deshalb sind die Edelstahlgehäuse vor allem in hygienisch sensiblen Bereichen und unter den härtesten Bedingungen im Einsatz.

Die Edelstahl-Wandgehäuse sind in allen wichtigen Schutzartklassen und Abmessungen lieferbar.

Garantiert und zertifiziert

Qualität ist der Maßstab für die Edelstahl-Wandgehäuse. Der Hersteller ist zertifiziert, verfügt über zahlreiche Patente und erfüllt die höchsten Sicherheits- und Prüfkriterien für alle Einsatzbereiche im In- und Ausland.



Die Edelstahl-Wandgehäuse sind perfekt konstruiert bis ins kleinste Detail. Robust, hygienisch und zuverlässig in jedem Einsatzbereich.

1



Die **Neoprendichtung** ist für extreme Belastungen ausgelegt, z.B. durch Dampfstrahlreinigung. Sicherhaftend, kein Wasser dringt ein.

2

Spezialprägung für eine leichtere Wandmontage, dicht bis IP66. Bei IP69K ist die Rückseite geschlossen und damit hochdruckreinigerfest.

3

Spezial-Scharniere ab 800 mm Höhe. In der Türkontur innenliegende 180 Grad-Edelstahlscharniere. Design und Präzision. Hochdicht, bis Schutzart IP69K.



Technische Beschreibung Wandgehäuse BL-WG bis IP66

Material:	Edelstahl 1.4301, AISI 304 Edelstahl 1.4404, AISI 316L (V4A) Edelstahl 1.4571, AISI 316Ti (V4A) Optional: Weiteres Material auf Nachfrage
Materialstärke:	je nach Größe zwischen 1,25mm bis 2mm
Einsatzbereiche:	Die Wandgehäuse sind in verschiedenen Bereichen einsetzbar: Innen- und Außen, Offshore, Bahn, Automotive
Temperaturbereich:	-20°C bis +90°C
Schutzart:	IP66, NEMA 4X
Prüfungen/ Zertifikate:	Schutzartprüfungen IP66, CSA 1394501
Schließung:	DIN-Doppelbart Vorreiber 3mm, Schlossgehäuse, Zinkdruckdruckguss schwarz, Vorreiberzunge verzinkt < 600mm Höhe: 1 Stück > 600mm Höhe: 2 Stück >1000mm Höhe: Stangenschloss, 3mm
Scharnierung:	Wahlweise mit verschiedenen Arten von Scharnieren lieferbar < 800mm Höhe: 130° Edelstahlscharnier > 800mm Höhe: 180° Edelstahlscharnier
Tür/Aufbau:	Türanschlag rechts, Türanschlag links, mehrtürig, Mittelsteg fest, Türverstärkung im Lieferumfang bei Einbau von 180° Scharnieren
Schutz/Sicherheit:	Erdungsset M6x16, DIN EN 60439-1:1994
Dichtung:	Neoprendichtung 6x20mm Silikondichtung 6x20mm
Wandbefestigung:	4 Bohrungen, Durchmesser 10,5mm mit Prägung
Einbauten/Zubehör:	Montageplatte Stahlblech verzinkt <1000mm längste Seite 2mm Materialstärke Montageplatte Stahlblech verzinkt >1000mm längste Seite 3mm Materialstärke
Oberfläche:	Geschliffen, Korn 240



Lieferprogramm Wandgehäuse bis IP66 und NEMA 4X

Standardlieferprogramm



Wandgehäuse, extrem belastbar, bis IP66

- Material:** Edelstahl 1.4301, AISI 304*
Edelstahl 1.4404, AISI 316L, (V4A)*
Edelstahl 1.4571, AISI 316Ti, (V4A)*
- Materialstärke:** Siehe Tabelle
- Oberfläche:** Geschliffen, Korngröße 240
- Schutzart:** IP66, NEMA 4X
- Scharnierung:** Edelstahl 130° Scharnier* sowie (t= 2 mm, 180° Scharnier*)
Türanschlag rechts*, Türanschlag links*
- Dichtung:** Neopren-Dichtung 6x20 mm* oder Silikondichtung 6x20 mm*
- Wandbefestigung:** 4 Bohrungen, Durchmesser 10,5 mm und Prägung*
- Abmessung:** **Siehe Tabelle. Andere Größen lieferbar.**
*Bitte bei Bestellung angeben

Bezeichnung	Größe in (mm)		x	Breite	x	Tiefe	Materialstärke (mm)	Materialstärke MP (mm)	Anzahl Vorreiber
	Höhe								
BL-WG 1215	180		x	240	x	150	1,25	2	1
BL-WG 2215	240		x	240	x	150	1,25	2	1
BL-WG 2315	240		x	360	x	150	1,25	2	1
BL-WG 3215	360		x	240	x	150	1,25	2	1
BL-WG 3315	360		x	360	x	150	1,25	2	1
BL-WG 3324	360		x	360	x	240	1,25	2	1
BL-WG 3415	360		x	480	x	150	1,25	2	1
BL-WG 3424	360		x	480	x	240	1,25	2	1
BL-WG 4315	480		x	360	x	150	1,25	2	1
BL-WG 4324	480		x	360	x	240	1,25	2	1
BL-WG 4415	480		x	480	x	150	1,5	2	1
BL-WG 4424	480		x	480	x	240	1,5	2	1
BL-WG 5315	540		x	360	x	150	1,5	2	1
BL-WG 5324	540		x	360	x	240	1,5	2	1
BL-WG 7324	720		x	360	x	240	1,5	2	2
BL-WG 7724	720		x	720	x	240	1,5	2	2

Lieferprogramm Wandgehäuse bis IP66 und NEMA 4X

Standardlieferprogramm

Wandgehäuse, extrem belastbar, bis IP66

- Material:** Edelstahl 1.4301, AISI 304*
Edelstahl 1.4404, AISI 316L, (V4A)*
Edelstahl 1.4571, AISI 316Ti, (V4A)*
- Materialstärke:** Siehe Tabelle
- Oberfläche:** Geschliffen, Korngröße 240
- Schutzart:** IP66, NEMA 4X
- Scharnierung:** Edelstahl 130° Scharnier* sowie (t= 2 mm, 180° Scharnier*)
Türanschlag rechts*, Türanschlag links*
- Dichtung:** Neopren-Dichtung 6x20 mm* oder Silikondichtung 6x20 mm*
- Wandbefestigung:** 4 Bohrungen, Durchmesser 10,5 mm und Prägung*
- Abmessung:** **Siehe Tabelle. Andere Größen lieferbar.**
*Bitte bei Bestellung angeben



Bezeichnung	Größe in (mm)			Tiefe	Materialstärke (mm)	Materialstärke MP (mm)	Anzahl Vorreiber	
	Höhe	x	Breite					
BL-WG 3032	300	x	300	x	200	1,25	2	1
BL-WG 3042	300	x	400	x	200	1,25	2	1
BL-WG 4032	400	x	300	x	200	1,25	2	1
BL-WG 4042	400	x	400	x	200	1,25	2	1
BL-WG 4062	400	x	600	x	200	1,5	2	1
BL-WG 5042	500	x	400	x	200	1,5	2	1
BL-WG 5052	500	x	500	x	200	1,5	2	1
BL-WG 6042	600	x	400	x	200	1,5	2	2
BL-WG 6052	600	x	500	x	200	1,5	2	2
BL-WG 6053	600	x	500	x	300	1,5	2	2
BL-WG 6062	600	x	600	x	200	1,5	2	2
BL-WG 6063	600	x	600	x	300	1,5	2	2
BL-WG 6083	600	x	800	x	300	1,5	2	2
BL-WG 8062	800	x	600	x	200	1,5	2	2
BL-WG 8063	800	x	600	x	300	1,5	2	2
BL-WG 8064	800	x	600	x	400	1,5	2	2
BL-WG 8082	800	x	800	x	200	1,5	2	2
BL-WG 8083	800	x	800	x	300	1,5	2	2
BL-WG 8084	800	x	800	x	400	2	2	2
BL-WG 10083	1000	x	800	x	300	2	3	STS
BL-WG 10084	1000	x	800	x	400	2	3	STS
BL-WG 10103	1000	x	1000	x	300	2	3	STS
BL-WG 10104	1000	x	1000	x	400	2	3	STS
BL-WG 12063	1200	x	600	x	300	2	3	STS
BL-WG 12083	1200	x	800	x	300	2	3	STS
BL-WG 12084	1200	x	800	x	400	2	3	STS
BL-WG 12103	1200	x	1000	x	300	2	3	STS
BL-WG 12104	1200	x	1000	x	400	2	3	STS
BL-WG 14103	1400	x	1000	x	300	2	3	STS
BL-WG 14104	1400	x	1000	x	400	2	3	STS

STS= StangenSchloss