Warmschrumpfschlauch bis 3,5:1 in Meterstücken

- **TREDUX dickwandig (HA47) - mit Innenkleber**

Hauptmerkmale

TREDUX HA47 ist ein dickwandiger Polyolefin-Schrumpfschlauch mit Innenkleber für den Nieder- und Mittelspannungsbereich. Die günstige Länge von 1-m-Abschnitten, verpackt in stabile Display-Kartons, ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung der benötigten Schlauchgrößen.

Anwendungen

Aufgrund der hohen Belastbarkeit und Witterungsbeständigkeit ist dieser Wärmeschrumpfschlauch besonders für den Einsatz im Erdreich und bei hohen mechanischen Beanspruchungen geeignet.

TREDUX HA47 – Einsatz im Erdreich.

Materialdaten

Material	**Polyolefin, strahlenvernetzt (PEX)**
Farbe	**Schwarz (BK)**
Schrumpfrate	**bis 3,5:1**
min. Schrumpftemperatur	**+120 °C**
Betriebstemperatur	**-55 °C bis +110 °C**
Schmelzpunkt Kleber	**+85 °C**
Durchschlagfestigkeit	**20 kV/mm**
Längsschrumpf	**-10% max.**

HF halogenfrei

RoHS

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT) nom.	Inhalt (Stück/1 m)
321-50130	**TREDUX-HA47-13/4**	13,0	4,0	2,4	6
321-50190	**TREDUX-HA47-19/6**	19,0	6,0	2,7	10
321-50330	**TREDUX-HA47-33/8**	33,0	8,0	3,2	5
321-50450	**TREDUX-HA47-45/12**	45,0	12,0	4,1	4
321-50510	**TREDUX-HA47-51/16**	51,0	16,0	4,1	2
321-50680	**TREDUX-HA47-68/22**	68,0	22,0	4,1	1
321-50850	**TREDUX-HA47-85/25**	85,0	25,0	4,3	1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.