

HelaGuard Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel



Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel

- **PCS-FMC Kompressionsverschraubung mit starrem Gewinde, IP65**

Starres Außengewinde, Messing vernickelt.
Erfüllt IP65.

Hauptmerkmale

- Mehrteilige Verschraubung inkl. elastomerer Dichtung
- Kann zur Befestigung des Schlauchs benutzt werden



HelaGuard PCS-FMC, starre Kompressionsverschraubung.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Gewindemaß (metrisch)	Gewindemaß (PG)	Inhalt
166-31400	PCS10-FMC-M12	10	M12	–	10
166-31401	PCS12-FMC-M16	12	M16	–	10
166-31402	PCS16-FMC-M16	16	M16	–	10
166-31409	PCS16-FMC-PG11	16	–	PG11	10
166-31403	PCS16-FMC-M20	16	M20	–	10
166-31404	PCS20-FMC-M20	20	M20	–	10
166-31410	PCS20-FMC-PG16	20	–	PG16	10
166-31405	PCS25-FMC-M25	25	M25	–	10
166-31411	PCS25-FMC-PG21	25	–	PG21	10
166-31406	PCS32-FMC-M32	32	M32	–	2
166-31412	PCS32-FMC-PG29	32	–	PG29	2
166-31407	PCS40-FMC-M40	40	M40	–	2
166-31408	PCS50-FMC-M50	50	M50	–	1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Materialdaten

Material	Messing vernickelt (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Farbe	Metall (ML)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +135 °C

