

Kontaktzahlen	64
Anschlussraster	2,54 mm [0,100"]
Betriebsstrom	1 A max.
Luftstecke	≥ 1,2 mm
Kriechstrecke	≥ 1,2 mm
<b>Betriebsspannung</b> Die zulässige Betriebs- spannung ist auch abhängig von den Luft- und Kriech- strecken auf der Leiterplatte und deren Verdrahtung	je nach den Sicherheits- bestimmungen des Gerätes
Prüfspannung $U_{eff}$	1 kV
Durchgangswiderstand	≤ 20 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>12</sup> Ω
Temperaturbereich	-55 °C ... + 125 °C Die obere Grenztemperatur schließt die Kontakterwärmung und Erwärmung durch Umge- bungstemperatur ein
<b>Anschlüsse</b> Federleiste	Schneidklemmanschluss: AWG 28/7
Steck- und Ziehkraft	≤ 60 N
<b>Werkstoffe</b> Isolierkörper	Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, UL 94-V0
Kontaktelemente	Kupferlegierung
<b>Kontaktoberfläche</b> Kontaktbereich	selektiv vergoldet, je nach Anforderungsstufe

