

VARISTAR IP 55



- Mit verglaster- oder Stahlfronttür
- Türen mit 3-Punkt-Verriegelung, Seitenwände geschraubt
- Schutzart IP 55
- Statische Traglast 400 kg (Slim-Line)

LIEFERUMFANG (montiert)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Verschweißtes Grundgestell, Slim-Line, St-Profil, verzinkt, pulverbeschichtet, RAL 7021, mit umlaufender Gummidichtung
2	4	Nivellierfuß, montiert
3	1	Flachdach, St, RAL 7021
4	1	Fronttür, St oder verglast, RAL 7035, 180°-Scharnier, 3-Punkt-Verriegelung, Schwenkhebelgriff
5	1	Rückwand, geschraubt, St, RAL 7035
6	2	Seitenwand, geschraubt, St, RAL 7035
7	1	Bodenblech, mehrteilig, mit Abdeckblech, St, RAL 7021, mit Dichtung
8	2	19°-Winkelprofil mit EIA-Lochung, AlZn, vorn montiert, in 25-mm-Schritten tiefenverstellbar
9	1	Erdungssatz, lose beigelegt

BESTELLINFORMATIONEN

Höhe	Höhe H	Breite W	Tiefe D	Beschreibung	Bestell-Nr.
HE	mm	mm	mm		
42	2000	600	600	Mit verglaster Tür	10130-021
42	2000	600	600	Mit Stahltür	10130-022
Lenkrollen mit 2 Feststellern Traglast 400 kg, PS/St, VPE 4 Stück, davon 2 Stück mit Feststeller					23130-077
Lenkrollen mit integrierten Nivellierfüßen Traglast 400 kg, VPE 4 Stück					23130-078
DIN-Profilhalbzylinder, gleichschließend für Schwenkhebelgriff (1 Schlüssel passt in alle Schlösser) inkl. 2 Schlüssel					25127-995
Kranöse für Flachdach VPE 4 Stück					23130-072

01005006



01005014

HINWEIS

- Weitere Abmessungen und Ausführungen siehe ServicePLUS configuration IP 55, ab Seite 1.39
- Sockel bitte separat bestellen, siehe Seite 1.16
- Für den Einbau von Fachböden und Gleitschienen ist ein weiteres Paar Winkelprofile notwendig, siehe Seite 1.19