



Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel, flüssigkeitsdicht

• LTS-FMC Kompressionsverschraubung mit starrem Gewinde, IP68

Außengewinde, Messing vernickelt.
Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

Hauptmerkmale

- Mehrteilige Kompressionsverschraubung inkl. Polyamid-Dichtung
- Kann zur Befestigung des Schlauchs benutzt werden



HelaGuard LTS-FMC starre Kompressionsverschraubung.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Gewindemaß (metrisch)	Gewindemaß (PG)	Inhalt
166-32200	LTS10-FMC-M12	63	M12	–	10
166-32201	LTS10-FMC-M16	10	M16	–	10
166-32202	LTS12-FMC-M12	12	M12	–	10
166-32203	LTS12-FMC-M16	12	M16	–	10
166-32204	LTS16-FMC-M16	16	M16	–	10
166-32212	LTS16-FMC-PG11	16	–	PG11	10
166-32205	LTS16-FMC-M20	16	M20	–	10
166-32206	LTS20-FMC-M20	20	M20	–	10
166-32213	LTS20-FMC-PG16	20	–	PG16	10
166-32207	LTS25-FMC-M25	25	M25	–	10
166-32214	LTS25-FMC-PG21	25	–	PG21	10
166-32208	LTS32-FMC-M32	32	M32	–	2
166-32215	LTS32-FMC-PG29	32	–	PG29	2
166-32209	LTS40-FMC-M40	40	M40	–	1
166-32210	LTS50-FMC-M50	50	M50	–	1
166-32211	LTS63-FMC-M63	63	M63	–	1

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Materialdaten

Material	Messing vernickelt (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Farbe	Metall (ML)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +135 °C



• LTS-SMC Kompressionsverschraubung mit drehendem Gewinde, IP68

Außengewinde, Messing vernickelt.
Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

Hauptmerkmale

- Mehrteilige Kompressionsverschraubung inkl. Elastomer-Dichtung
- Kann zur Befestigung des Schlauchs benutzt werden



HelaGuard LTS-SMC, drehende Kompressionsverschraubung.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Gewindemaß (metrisch)	Inhalt
166-32300	LTS12-SMC-M16	12	M16	10
166-32301	LTS16-SMC-M16	16	M16	10
166-32302	LTS16-SMC-M20	16	M20	10
166-32303	LTS20-SMC-M20	20	M20	10
166-32304	LTS25-SMC-M25	25	M25	10
166-32305	LTS32-SMC-M32	32	M32	2

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Materialdaten

Material	Messing vernickelt (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Farbe	Metall (ML)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +135 °C

